

MONTERINGSANVISNING

Haspel for utlegging av gulvvarmerør

Gulvvarmerørutlegger - letter arbeidet for installatør ved utlegging av gulvvarmerør. Det gir bedre komfort og arbeidseffektiviteten øker samt installatørens mobilitet. En rull med gulvvarmerør plasseres på hjulet, som vikles ut ved utleggingen av etterfølgende seksjoner av varmesystemet.

Det er mange fordeler ved å bruke haspel, f. eks.:

- Montøren trenger ikke å bære spolen av røret ved installasjon av gulvvarmerør.
- Gulvvarme installasjon kan utføres av en person.
- Gulvvarmerør plassert på haspel kaster seg ikke og floker seg ikke.

Montering / demontering

Haspelen er laget av høykvalitets galvaniserte stålprofiler som er festet sammen med vingemuttere. Haspelen er slitesterk og garanterer langtidsdrift uten vedlikehold. Samtidig, takket være vingemuttere, er montering og demontering av haspelen raskt og enkelt. Monteringen er svært enkel og rask. Den er begrenset bare til noen få grunnleggende operasjoner og krever ikke ekstra verktøy.



Trinn 1:

Folde ut bena

Etter å ha tatt ut haspelen fra emballasjen, må man folde bena slik at vinklene mellom dem er lik.



Trinn 2:

Folde ut armene

Man skal folde armene så bredt som begrensningen installert i haspelens sylindertillater det.



Trinn 3:

Montering av vertikale begrensere

Deretter bør man montere de vertikale begrensene av rørveilen på haspelens ben.



Trinn 4:

Innstramminger på de vertikale begrensene

Deretter plasseres rørveilen på haspelen. Kveilen bør presses ned ved hjelp av de vertikale begrensene og deretter festes begrensingsarmene til haspelarmene.



Trinn 5:

Montering av horisontale begrensere

Monter de horisontale begrensene som presser ned rørveilen ovenfra. Avhengig av bredden på en kveil, er de montert ved hjelp av klemrøret fra toppen eller fra bunn. Skru de horisontale begrensene til de vertikale begrensene.