

PRODUKTARK

Albue Pex skru



Komprimeringsarmaturer med messing ring for Pe-X-rør er egnet for husholdnings og kommersielle VVS-, industri- og landbruksformål, oppvarming og sanitærsystem, pneumatiske systemer, naturgass, olje og generelt med alt som ikke har med aggressiv væske å gjøre.

Instruksjon for riktig montering:

Røret kuttes med passende verktøy for å oppnå et presist og vinkelrett kutt uten trimming. Rørenden rengjøres for å fjerne eventuelle gjenværende trimming.

Sett mutter og ring på røret, stram mutteren for hånd så langt det er mulig, og deretter brukes en nøkkel for å skru én runde til.

For å oppnå en jevnere belastning på platen anbefales det å smøre kompresjonsringen med et egnet produkt for bruk av systemet.

Tekniske egenskaper:

Maksimum temperatur:	95 °C
Minimum temperatur:	-20 °C
Maksimum arbeidstrykk:	10 bar (refererer til Pe-x røret)
Gjenger:	Hunn UNI ISO 7/1 Rp

Materialer som er benyttet:

Del	Materiale
Ventilhus	CW617N - EN12165 messing
Mutter	CW617N - EN12164 messing
Kompresjonsring	CW617N - EN12165 messing

Typer av samme produkt:

Type	Dimensjoner	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Albue pex skru	18x18	5125311	5125695