

PRODUKTARK

Viftekonvektor ESM



Slim ESM er en viftekonvektor som er egnet for innendørs installasjon i boliger, hytter og kontorlokaler o.l. Det er en slank konvektor med en tiltalende design. Installasjonsprosedyren er enkel med tilkobling av tur- og returrør på venstre side, samt elektrisk tilkobling (230 volt) på høyre side.

Slim viftekonvektor ESM har en egen kondensoppsamler laget av termoplast for å forhindre rust. Ved takmontering og kjøling må kondenssamler monteres.

Tilbehør og reservedeler:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Gulvsokkel	827	8378052
Kondenssamler	683108	8378054
Veggfeste for viftekonvektor	683109	8378051

Teknisk tabell

Kjøleeffekt ¹⁾	830W
Varmeeffekt ved 50 °C ²⁾	1090W
Varmeeffekt ved 70 °C ³⁾	1890W
Lydnivå ved maks hastighet	39,4 dB
Lydnivå ved min hastighet	24,2 dB
Gjennomstrømming kjøling	143 l/h
Gjennomst. varme (50 °C)	142 l/h
Gjennomst. varme (70 °C)	162 l/h

1) **Kjøling:** Romlufttemperatur 27 °C d.b., 19 °C w.b. - Vanninntak 7 °C - Vann Dt 5 °C maksimal viftehastighet, for middels og lav hastighet, forblir vannmengde samme som ved maksimal hastighet (UNI EN 1397)

2) **Oppvarming:** Rom lufttemperatur 20 °C - vanntemperaturen 50 °C - Vannmengde samme som i kjøle drift – maksimal hastighet (UNI EN 1397)

3) **Oppvarming:** Rom lufttemperatur 20 °C - vanntemperaturen 70 °C - Vann Dt 10 °C maksimal viftehastighet, for middels og lav hastighet, forblir vannmengden den samme som ved maksimal viftehastighet.

Typen av samme produkt:

Type	Dimensjoner (LxHxB)	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Viftekonvektor ESM	697x579x131mm	822	8378046