

## PRODUKTARK

### Ventilsett med blandeventil for veggberedere



Reservedel for Høiax RV veggberedere produsert mellom 1983 og 2005.

**Sikkerhetsventilen** er ment for drikkevannsinntallasjoner og oppvarming, gjenvinning og kjølesystemer med kun termisk ekspansjon.

Sikkerhetsventilen kan monteres vertikalt eller horisontalt, slik at ventilrattet vender rett oppover eller rett ut til siden. Ved horisontal montering må utløpet plasseres slik at det ikke kan dannes vanddammer.

Utvendig gjenge G ½ " med O-ring.

Sikkerhetsventilens åpningsfunksjon kontrolleres 2-3 ganger per år: Vri rattet mot klokken en kvart omdreining til et knepp høres. La vannet skylle gjennom en kort stund, og vri deretter en kvart omdreining til, til et kraftigere knepp høres og ventilen lukkes.

Ventilhuset i **kombiventilen** har avstenging mot innkommende kaldt vann og integrert tilbakeslagsventil som hindrer tilbakestrømning av varmt vann til kaldtvannsrøret. Ventilhuset har en avslutning med innvendig gjenger G ½ " for montering av sikkerhets-, vakuum- eller påfyllingsventil.

**Blandeventil** for oppvarming av vann med termisk innsats som styrer tilførsel av kaldt vann for og nå ønsket temperatur.

Ventilens anslutninger i størrelsene G ½ " utvendige gjenger og 15 mm kompresjonskobling har en lufteskruer for enkel drenering av mindre varmtvannsbereidere.

Pilene på ventilhuset angir strømningsretningen.

KV = innkommende kaldt vann

VV = innkommende hett vann

BV = utgående varmt vann

Typen av samme produktgruppe:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Ventilsett med blandeventil for veggberedere	651001	8025464

Materialer som er benyttet:

Komponent	Material
Ventilhus	Avsinkningsfri messing, EN 12165 CW625N
Pakninger	EPDM
Rør	Kobber

Tilbehør:

Produkt	Høiax artikkelnummer	NRF-nummer
Rep.sett for LK 550 BL.ventil	8026115	8025366

Målskisse av produktene:

