

Beskrivelse av produktet

Viwa watersafe lekkasjestopper er et system med sensorer og magnetventil med innebygd autotest for overvåking og sikring av vannsystemene i bygg.

Produktet registrerer lekkasje med sensorledning. Gir beskjed i form av lydsignal og stenger 1-2 ventiler.

Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning: 230V AC 50hz

Driftsspenning: 12V DC

Ventil: Strømløs åpen (NO) 3/4"

Filter i ventilen/innløp

Fysiske mål elektronikk:

H x B x D (mm) 105 x 61 x 20

Sensorkabel: 250 mm

Tilkoblingsmuligheter

SD Sentral driftsovervåking

Ekstern styring

Potensialfrie kontakter

Sensorkabel

Kan ta opp til 99 trådløse sensorer.

Trådløs frekvens:

868 MHz Ultra-Low Power Sub-GHz

Tranceiver Module



1 eller 2 magnetventiler



Alternativt kan systemet leveres med batterisensor.
NRF nr. 9815531
RSK nr. 5215021
VVS nr. 466757910
LVI nr. 4567229

Produktvarianter

Type	NRF nr.	RSK nr.	VVS nr.	LVI nr.
Komplett med 3/4" ventil Stikksensor x 1	9815498	5215008	466757204	4567216
Komplett med 3/4" x 2 ventiler Stikksensor x 1	9815524	5215012	466757226	4567219
Komplett med 3/4" ventil Batterisensor x 1	5648807	5215014	466757306	4567222
Komplett med 3/4" x 2 ventiler Batterisensor x 1	5648808	5215016	466757324	4567224

Tilhørende produkter

Produkt	NRF nr.	RSK nr.	VVS nr.	LVI nr.
Elektronikk 1 ventil	5648608	5219008	466757961	4567236
Elektronikk 2 ventiler	5648609	5219009	466757962	4567237
3/4" ventil med 12V spole	5515637	5219011	466757976	4567239
Spole 12V	5640959	5219013	466757992	4567241
Sensor med stikk	9815499	5215020	466757900	4567228

- Test: Systemet skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.
- SINTEF TG 20188 System, SINTEF PS 0685 Danfoss magnetventil

