

Beskrivelse av produktet

Viwa watersafe lekkasjestopper er et system med sensorer og magnetventil med innebygd autotest for overvåking og sikring av vannsystemene i bygg.

Produktet registrerer lekkasje med sensorledning. Gir beskjed i form av lydsignal og stenger 1 ventil.

Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning: 230V AC 50hz
Driftspenning: 12V DC
Ventil: Strømløs åpen (NO) 1"
Filter i ventilen/innløp
Fysiske mål elektronikk:
H x B x D (mm) 105 x 61 x 20
Sensor kabel: 250 mm

Tilkoblingsmuligheter

SD Sentral driftsovervåking
Ekstern styring
Potensialfrie kontakter
Sensor kabel
Kan ta opp til 99 trådløse sensorer.
Trådløs frekvens:
868 MHz Ultra-Low Power Sub-GHz
Tranceiver Module

Produktvarianter




Type	NRF nr.	RSK nr.	VVS nr.	LVI nr.
Komplett med 1" ventil Stikksensor x 1	9815525	5215010	466757208	4567220
Komplett med 1" ventil Batterisensor x 1	5648806	5215015	466757308	4567223

Tilhørende produkter

Produkt	NRF nr.	RSK nr.	VVS nr.	LVI nr.
Elektronikk 1 ventil	5648608	5219007	466757961	4567236
1" ventil	5640537	5219012	466757978	4567239
Spole 12V	5640959	5219013	466757992	4567241



Alternativt kan systemet leveres med batterisensor.
NRF nr. 9815531
RSK nr. 5215021
VVS nr. 466757910
LVI nr. 4567229



- Test: Systemet skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.
- SINTEF TG 20188 System, SINTEF PS 0685 Danfoss magnetventil