

LK 560 Ventilkombination



Teknisk data

- Arbetstemperatur: Min. +5 °C/Max. +90 °C
- Blandningstemperatur: Min. +38 °C/Max. 65 °C
- Max. arbetstryck: 1,0 MPa (10 bar)
- Material, ventilhus: Avzinkningshärdig mässing EN 12165 CW602N

LK 560 är en ventilkombination med blandningsventil för varmvattenberedning. Ventilröret har avstängning mot inkommande kallvatten och integrerad backventil som förhindrar återströmning av varmvatten till inkommande kallvattenrör. Det finns en anslutning med invändig gänga G $\frac{1}{2}$ för montage av säkerhetsventil. Blandningsventilen reglerar tillförseln av kallvatten så att önskad temperatur uppnås. Ventilkombinationen har en separat luftskruv för tömning av beredare.

Anslutningen med invändig gänga G $\frac{1}{2}$ är utformad för LK Armaturs system med o-ringstättning, där ventilen först skruvas för hand till stopp och därefter med verktyg 0,5-1,5 varv till rätt position. Övriga artiklar monteras på sedvanligt sätt.

Klämringskoppling för montage mot koppar- eller stålrör. Vid montage mot utvändig gängad anslutning används adapter LK 373 - se under tillbehör.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts på gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med fast nyckel. Åtdragning antal varv med nyckel samt övriga tekniska data v.g. se separat datablad för Klämringskopplingar. Mjuka rör förses med stödhylsa.

Med ventilratten inställs önskad varmvattentemperatur inom reglerområdet 38 °C till 65 °C.

Ventilkombinationen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

- KV = inkommande kallvatten
- VV = inkommande hetvatten
- BV = utgående varmvatten

